

TYP SILNIKA	Moc znomionowa	Prędkość obrotowa	Prąd znomionowy			Sprawność IE1			Współczynnik mocy	Moment znomionowy	Moment rozruchowy	Moment maksymalny	Prąd rozruchowy	Moment bezwładności	Masa
	P_N	n_N	I_N			η			$\cos\varphi$	M_N	M_R/M_N	M_{MAX}/M_N	I_R/I_N	J	m
	kW	min ⁻¹	A 230V	A 400V	A 690V	% 4/4	% 3/4	% 1/2	-	Nm	-	-	-	kgm ²	kg

silniki 2-biegunowe (3000 obr/min)															
OMT3 80 1-2	0,75	2845	3,1	1,8		72,1	71,2	62,0	0,83	2,52	2,3	2,2	6,1	0,00080	14
OMT3 80 2-2	1,1	2845	4,4	2,5		75,0	74,1	64,3	0,84	3,69	2,3	2,2	6,9	0,00087	15
OMT3 80C-2 *	1,5	2850	5,8	3,3		77,2	77,0	74,2	0,84	5,03	2,2	2,3	7,0	0,00097	16
OMT3 90S-2	1,5	2850	5,8	3,3		77,2	76,8	71,1	0,84	5,03	2,3	2,2	7,0	0,0013	17
OMT3 90L-2	2,2	2855	8,2	4,7		79,7	80,0	78,3	0,85	7,36	2,3	2,2	7,0	0,0014	23
OMT3 90C-2 *	3	2860		6,1	3,5	81,5	81,5	79,4	0,87	10,0	2,2	2,3	7,5	0,0015	21
OMT3 100L1-2	3	2860		6,1	3,5	81,5	81,4	79,2	0,87	10,0	2,3	2,4	7,5	0,0030	30
OMT3 100C-2 *	4	2880		7,9	4,6	83,1	83,1	81,1	0,88	13,3	2,2	2,3	7,5	0,0031	34
OMT3 112M-2	4	2880		7,9	4,6	83,1	83,4	80,6	0,88	13,3	2,3	2,2	7,4	0,0056	41
OMT3 112C-2 *	5,5	2900		10,7	6,2	84,7	83,5	80,5	0,88	18,1	2,2	2,3	7,5	0,0059	46
OMT3 132S1-2	5,5	2900		10,7	6,2	84,7	84,3	82,0	0,88	18,1	2,3	2,5	7,5	0,0126	58
OMT3 132S2-2	7,5	2900		14,3	8,3	86,0	86,3	85,5	0,88	24,7	2,2	2,4	7,4	0,0136	61
OMT3 132C-2 *	9,2	2900		17,5	10,2	86,0	85,9	84,3	0,88	30,3	2,2	2,3	7,5	0,0140	70
OMT3 132CB-2 *	11	2930		20,4	11,8	87,6	86,6	84,5	0,89	35,9	2,2	2,3	7,5	0,0150	74
OMT3 160M1-2	11	2930		20,4	11,8	87,6	87,7	85,5	0,89	35,9	2,2	2,4	7,5	0,0438	107
OMT3 160M2-2	15	2930		27,4	15,9	88,7	87,9	85,5	0,89	48,9	2,3	2,4	7,5	0,0544	114
OMT3 160L-2	18,5	2930		33,2	19,3	89,3	89,4	88,2	0,90	60,3	2,3	2,2	7,5	0,0647	133
OMT3 160LX-2 *	22	2940		39,2	22,7	89,9	89,3	87,1	0,90	71,5	2,0	2,3	7,5	0,0670	138
OMT3 180M-2	22	2940		39,2	22,7	89,9	89,4	87,5	0,90	71,5	2,0	2,3	7,5	0,0794	165
OMT3 180L-2 *	30	2950		53,0	30,6	90,7	89,6	87,0	0,90	97,1	2,0	2,3	7,5	0,0830	206
OMT3 200L1-2	30	2950		53,0	30,6	90,7	89,9	87,8	0,90	97,1	2,0	2,3	7,5	0,1515	218
OMT3 200L2-2	37	2950		65,1	37,6	91,2	90,8	89,9	0,90	120	2,0	2,3	7,5	0,1533	230
OMT3 200LX-2 *	45	2960		78,7	45,4	91,7	90,1	87,6	0,90	145	2,0	2,3	7,5	0,1540	262
OMT3 225M1-2	45	2960		78,7	45,4	91,7	91,2	89,4	0,90	145	2,1	2,4	7,5	0,2530	290
OMT3 225M2-2 *	55	2970		95,8	55,3	92,1	91,0	88,3	0,90	177	2,0	2,4	7,5	0,2590	324
OMT3 250M1-2	55	2970		95,8	55,3	92,1	91,5	89,9	0,90	177	2,0	2,4	7,5	0,3414	359
OMT3 250M2-2 *	75	2975		128	74,1	92,7	92,2	90,6	0,91	241	2,0	2,3	7,0	0,3460	440
OMT3 280S-2	75	2975		128	74,1	92,7	92,5	91,2	0,91	241	2,0	2,3	6,8	0,5950	475
OMT3 280M-2	90	2975		154	88,6	93,0	92,8	92,0	0,91	289	2,0	2,4	6,9	0,6762	510
OMT3 280MX-2 *	110	2975		187	108	93,3	92,8	91,3	0,91	353	1,8	2,2	7,0	0,729	569
OMT3 315S-2	110	2975		187	108	93,3	92,9	92,1	0,91	353	1,8	2,3	7,0	1,394	875
OMT3 315M-2	132	2975		224	129	93,5	92,8	91,2	0,91	424	1,8	2,2	6,8	1,542	963
OMT3 315L1-2	160	2975		268	155	93,8	93,4	92,2	0,92	514	1,8	2,3	7,1	1,709	1010
OMT3 315L2-2	200	2975		334	193	94,0	93,8	92,8	0,92	642	1,8	2,3	7,0	1,922	1138
OMT3 355M1-2	220	2975		367	212	94,0	93,0	91,5	0,92	706	1,6	2,2	7,1	2,650	1700
OMT3 355M2-2	250	2980		417	241	94,0	93,2	91,4	0,92	801	1,6	2,2	7,0	3,216	1780
OMT3 355L1-2	280	2980		467	270	94,0	93,0	91,5	0,92	897	1,6	2,2	7,1	3,240	1840
OMT3 355L2-2	315	2980		526	304	94,0	93,7	92,7	0,92	1009	1,6	2,3	7,1	3,711	1960
OMT3 355L3-2	355	2980		593	342	94,0	94,0	92,8	0,92	1138	1,6	2,2	7,1	3,780	2170