



OMT3-IE3 355M-4 250kW 400/690V 50Hz , . #

KARTA DANYCH

50Hz |

Typ ramki:	lane żelazo	Połączenie:	Δ/Y
Model:	OMT3-IE3	Kondensator roboczy:	
Wyjście:	250 kW	Kondensator rozruchowy:	
Napięcie znamionowe:	400/690 V	Napięcie wirnika:	
Rama:	355 mm	Podłączenie wirnika:	
Polacy:	4	Prąd wirnika:	
Częstotliwość:	50 Hz	Prąd bez obciążenia:	
Prędkość znamionowa:	1490 obr./min.	Klasa izolacji:	F
Prąd znamionowy:	418/242,3A	Wzrost temperatury:	80 tys.
Prąd zablokowanego wirnika (Ia/In):	710%	Współczynnik usług:	1
Moment obrotowy zablokowanego wirnika (Ma/Mn):	200%	Obowiązek:	S1
Moment krytyczny (Ma/Mn):	220%	Temperatura otoczenia:	-20~40 °C
Montowanie:	B3	Wysokość:	1000 metrów
Poziom hałasu:	95 dB	Ochrona:	IP55
Przybliżona waga:	1630 kilogramów	Chłodzenie:	IC411
Mamo bezwładności:	7,2475 kg/m2	Wibracja:	2,8 mm/s
Poślizg:	0,7%	Kierunek obrotu:	OBYDWA
Moment znamionowy:	1602 Nm	Metoda początkowa:	BEZPOŚREDNIO ONLINE
		Sprzęganie:	BEZPOŚREDNI
		Typ obciążenia:	KRZYWA PARABOLICZNA

WYDAJNOŚĆ

Wyjście	50%	75%	100%
Efektywność(%):	95	95,9	96
Współczynnik mocy:			0,9

NORMY

Specyfikacja:	IEC60034-1/GB755
Test:	IEC60034-2/GB/T1032
Hałas	IEC60034-9/GB10069.3
Wibracja:	IEC60034-14/GB10068

ŁOŻYSKO

	Niezależne badanie kliniczne	DE
Łożysko	6322 C3	NU322
Ponowne smarowanie	4000	4000
int(h):		

Ilość smaru (g):	60	60
Smar polyrexEM:	Caltex SRI-	Caltex SRI-
	2	2

AKCESORIA

PTC 150♦C

Mogą występować różnice pomiędzy wartościami na tabliczce znamionowej a wartościami obliczonymi