

**Przekładnia walcowa
R137/A**

Prędkość obrotowa_1 [r/min]	: 1400 / 16
Przełożenie całkowite [i]	: 88.70 / Skończone
Ilość zębów licznik/mianownik	: 11088/125
Ma max [Nm]	: 8000
pozycja pracy IM	: M4
Kod_zalanie olejem przekład_1	: Przekładnia niezalana olejem
Olej /_ilość	: CLP PG 220 Olej syntetyczny / 31.50
Kolor farby_tekst	: RAL7031 szary niebieski
Oznaczenie przekładni	: R137/A
Koniec wału wyjściowego	: Część nr 0043 036 6, 100x210mm lg., z wpustem.
Spec. arkusz wym_wał	: 01081__17
Otwór zębniaka [mm]	: 22
Wyp.dod. po str. wejściowej	: A przekładnia do zabudowy
Warianty przewietrzania	: Standard
Warunki dostawy	: Zawór odpowietrzający dołączony.

opis katalogowy

R137/A

Dane referencyjne

Sprawa	: 422347775A
Poz.	: 100

Dane produktowe

Prędkość obrotowa_1 [r/min]	: 1400 / 16
Przełożenie całkowite [i]	: 88,70
Ma max [Nm]	: 8.000
Moment wyjściowy [Nm]	: 8000
pozycja pracy IM	: M4
Ozn. napędu w wyk. specjalnym	: Tak
Kod ISO / lepkość	: CLP PG 220
Rodzaj środka smarnego	: Olej syntetyczny
Ilość środka smarnego [l]	: 31,50
Tabliczka znamionowa	: Angielski
waga	: 232,00 kg



**Adapter
AMS132S/M**

Obroty silnika [r/min]	: 1400
pozycja pracy IM	: M4
Kolor farby_tekst	: RAL7031 szary niebieski
Oznaczenie adaptera	: AMS132S/M
Koniec wału wyjściowego	: Czop koła zębatego 22mm
Kołnierz	: 400/8mm rozstaw otworów w osi co 90DEG. Stosować do zbudowy do R137
Kod adapt .kołn.str. wejśc.	: Średnica centrująca 230mm, średnica podziałowa 265mm, średnica gwintów M12
Otwór na wejściu	: 38 mm
Maks.głębok.wsadz.(wału siln.)	: 80mm
Zawor odpowietrzający	: zwykły
Z założonym zębniakiem_nr	: 00043389
Dokumentacja nr A	: 27801497
Tabliczka znamionowa	: Angielski
Położenie tabliczki znam._1	: Dołączona luzem w plastikowym woreczku
Instr. obsługi_język A_ilość	: polski / 0
Lista części/język/ilość	: angielski / 0
Statystyczny numer towaru	: 84839089
Waga netto [KG]	: ca. 31/SZT 62/POZ.

Łączna waga netto ca. 62 KG