



Ek Vit Gospel

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10168099	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Gospel	Antal slitsade toppskikt	0	Brandklass (Flytande)	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	light	Brandklass (Limad)	Cfl-s1
Format	3-Stav 13,2 mm	m² per paket	2,84	Innehåll av formaldehyd	E1
Dimensioner	13,2 x 215 x 2200 mm	Brädor per paket	6	PCP innehåll	NPD
Slitskikts tjocklek	2,7 mm	Vikt per paket (kg)	21	Brinell tal (N/mm²)	38
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	142	Brytpunkt	NPD
Sammansättning	5G@ Click	Paketer per pall	50	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	0,127
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	1050,0	Värmebeständighet (m²*K)/W	0,104
Behandling	Live Matt	EN Norm	EN 13489	Prestanda klassificering	Class 1
Färg	Vit	FSC claim	controlled sources	Anti-glid prestanda	USRV 33
				GTIN kod	7035580234357



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.