Produktdatablad

Vårdande underhållsolja för uppfräschning av oljade parkettgolv

MAGIC OIL CARE

Vattenbaserad underhållsolja för uppfräschning och underhåll impregnering av oljade parkettgolv. parkettgolv. Med uppfräschande effekt.

PRODUKT BESKRIVNING:

MAGIC OIL CARE innehåller ingredienser som har en återfuktande och halkhämmande effekt. Denna effekt ger ett långvarigt skydd. Intervallerna för grundrengöring och återoljning förlängs.
Tips för skötsel:
För att förlänga livslängden på ett oljat parkettgolv, regelbunden, professionell rengöring och återoljning av en fackman. Exakta skötselanvisningar och ytterligare information kan erhållas från din parkettinstallatör.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Vårdprodukt för regelbunden användning på alla oljade parkettgolv som har behandlats med PALLMANN MAGIC OIL produkter eller SOYABASE PLUS.

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- återfuktande effekt
- Hållbart skydd för vård

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	plastbehållare
Förpackningsstorlek:	0,75 och 5 l
Hållbarhet:	min. 24 Månader
Färg:	transparent, vit
Blandnings förhållande:	
Åtgång:	Periodiskt underhåll: c:a 250 ml/5 l vatten till outspädd*
Arbetsklimat:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Kan beträdas:	omedelbart efter torkning

*Blandningsförhållandet beror på graden av nedsmutsning från 250 ml till 5 liter vatten, upp till koncentrerat.

YTBEHANDLING:

Avlägsna smuts och damm från golvet med en kvast eller dammsugare. Om ytan är kraftigt nedsmutsad måste en grundlig rengöring utföras.

APPLICERING:

1. Underhållsrengöring med PALLMANN CLEAN (se aktuellt produktdatablad på www.pallmann.net).
2. Före användning ska behållaren tempereras till rumstemperatur (20 °C) och skakas väl.
3. Späd ut ca 250 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE med 5 liter vatten. Vid kraftigt slitage eller grånad öka koncentrationen, om nödvändigt upp till koncentrerat om så behövs. Med PALLMANN WIPING MOP jämnt i en arbetsriktning (träriktningen) och låt torka.
4. Efter torkning (ca 1 timme) kan ytan belastas.
5. Rengör verktygen med vatten efter användning.
6. De exakta rengörings- och skötselcyklerna finns i respektive skötselanvisning.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 24 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- Tät förslutning av öppnade behållare.
- Vid användning av våra vårdprodukter, särskilt på industriellt producerade ytor, kan det i sällsynta fall finnas skillnader mellan systemen, vilket återspeglas i en visuell försämring eller minskad vidhäftning. Vi rekommenderar därför att man i förväg skapar en liten provyta för att kontrollera kompatibiliteten.
- Fläckar kan tas bort med PALLMANN CLEAN med hjälp av en trasa eller med en repfri PALLMANN PAD VIT.
- Nyoljade ytor får endast behandlas med PALLMANN MAGIC OIL CARE efter att den har nått sin slutliga styrka.
- Regelbunden skötsel med PALLMANN MAGIC OIL CARE förbättrar utseendet och förlänger livslängden på oljade och vaxade ytor.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356”Parkett- och kubbarbeten” och DIN 18365”Golvläggningsarbeten“.

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Ej brandfarlig. Användning av hudskyddskräm och ventilation av arbetsområdet rekommenderas i allmänhet under bearbetningen.

AVFALLSHANTERING:

Tillåt inte spridning i avlopp, vattendrag eller mark. Skölj behållare som har tömts från rester med lite vatten och kassera behållarna i enlighet med lokala riktlinjer som återvinningsbar förpackning. Samla upp och återanvänd sköljvatten och produktrester. Om nödvändigt, kassera behållare med rester samt produktrester som specialavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats se.pallmann.net | 04.2025