

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4F05SPS
	Description	Caniveau en béton vibro-comprimé mod. VIBRO-BASE 100 EVO H=150 avec feuillures galvanisées, équipé de 1 grille passerelle en fonte GJS500-7, vernie, logée et bloquée. Section d'écoulement 99cm ² . Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose. L=500mm
2	Utilisation prévue	-
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	-
6	Norme	-
	Première année de marquage CE	-
	Organismes notifiés	-
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	C250 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	-
	Longévité	-
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, -		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur
DOP N. 4F05SPS Rev.-		