

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4G02SGS
	Description	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 100, avec feuillures galvanisées, équipé de 2 grilles en fonte GJS500-7 de 142x500mm, vernies, logées et bloquées. Section d'écoulement 108 cm ² . Classe de résistance D400, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
2	Utilisation prévue	Caillebotis structurel en acier au carbone pour le passage de véhicules et/ou de piétons.
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	Système 3
6	Norme	EN 1433:2008
	Première année de marquage CE	2016
	Organismes notifiés	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	D400 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	<CO/300 - Cap. 7.16 Norm 1433:2008
	Longévité	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, 28/05/2025		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur
DOP N. 4G02SGS Rev.2		