

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4G02VL2
	Description	Elément de visite en acier prégalvanisé ep.20/10 avec fente latérale de 15mm mod. THIN h.=100, hauteur 100+20 mm au-dessus du caniveau, adapté au POLY FLY 100.
2	Utilisation prévue	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	Système 3
6	Norme	EN 1433:2008
	Première année de marquage CE	2016
	Organismes notifiés	Ecam Ricert srl- Monte di Malo (VI)
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	D400 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	<CO/300 - Cap. 7.16 Norm 1433:2008
	Longévité	-
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	

MARENO DI PIAVE, 26/09/2018

DOP N. 4G02VL2 Rev.1

Signé
GIANCARLO ZANETTE
Administrateur

