

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4G03SD1
	Description	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 100, avec feuillures en INOX AISI 304, équipé de grille en INOX AISI 304 décapé mod. HORIZON composée de profils en "U" dans le sens de la longueur, fente de 6 mm antitalon, autobloquante. Section d'écoulement 108 cm ² . Classe de résistance B125, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose."
2	Utilisation prévue	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	Système 3
6	Norme	EN 1433:2008
	Première année de marquage CE	2016
	Organismes notifiés	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	B125 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	<CO/300 - Cap. 7.16 Norm 1433:2008
	Longévité	NPD
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4G03SD1 Rev.-		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur 