

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4G3CSG2
	Description	Caniveau type M mod. POLY FLY 300 LOW, avec feuillures en tôle pré-galvanisée Z200, avec grille pressée 40x3 10x2 maille 33x33 mm. dimensions hors tout 332x1000, monté et assemblé ; section d'écoulement 327 cm ² , class de charge C250 selon la norme UNI EN 1433:2008 à condition que l'installation soit effectuée conformément aux instructions.
2	Utilisation prévue	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	Système 3
6	Norme	EN 1433:2008
	Première année de marquage CE	2016
	Organismes notifiés	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	C250 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	<CO/300 - Cap. 7.16 Norm 1433:2008
	Longévité	NPD
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4G3CSG2 Rev.-		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur 