

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4I05SDGF
	Description	Caniveau monolithique type I300 autoportant en béton armé, complet avec le système WeepHoles® pour le drainage de l'asphalte, avec feuillures galvanisées et grille en fonte, classe de charge F900 suivant la norme EN 1433:2008.
2	Utilisation prévue	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	Système 3
6	Norme	EN 1433:2008
	Première année de marquage CE	-
	Organismes notifiés	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	F900 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	<CO/300 - Cap. 7.16 Norm 1433:2008
	Longévité	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, -		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur
DOP N. 4I05SDGF Rev.-		