

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4R05PZGP
	Description	Avaloir pour caniveau R365 avec feuillures galvanisés, en béton fibré équipé de décharge latérale munie de joint d'étanchéité Ø315mm et de sorties préformées Ø200mm pour l'intersection à T, avec grille cailleboitis pressée 30x5 33x33 de mm.365x1000 bloquée, galvanisée à chaud, classe de charge C250 selon la norme UNI EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
2	Utilisation prévue	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	-
6	Norme	EN 1433:2008
	Première année de marquage CE	2016
	Organismes notifiés	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	C250 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	-
	Longévité	Classification de résistance aux agents atmosphériques : W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4R05PZGP Rev.-		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur 