

LEISTUNGSERKLÄRUNG – CPR 305/2011

1	Produktkennung	4R15SGPC
	Beschreibung	Rinne Baureihe R595 aus rüttelverdichtem Beton mit Zusätzen, mit verzinkten Kantenschutzprofilen aus S235JR, komplett mit Pressgitterrost 50x5 22x66 vormontiert und befestigt, verzinkt, Abm.590x1000mm. Abflussquerschnitt 2220 cm ² . Ablastungskl. D400 gemäss Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
2	Vorgesehene Verwendung (en) des Produkts	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
3	Hersteller	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Bevollmächtigter	ND
5	VVCP sistem	Sistem 3
6	Norm	EN 1433:2008
	Erstes Jahr der CE-Kennzeichnung	2016
	Benannte Stellen	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
Erklärte Leistungen		
7	Wesentliche Merkmale	Leistungen
	Wasserdichtigkeit	Kein Verlust
	Tragfähigkeit:	
	Höchstlast	D400 - EN 1433:2008
	Dauerhafte Reihe	<CO/300 - Cap. 7.16 Norm 1433:2008
	Haltbarkeit	Wetterbeständigkeitsklasse: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
8	Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Verantwortungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.	
MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4R15SGPC Rev.-		Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers GIANCARLO ZANETTE Geschäftsführer 