

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4RPOMSP
	Description	Caniveau P150 en béton POLYMÈRE L=500 surbaissé, avec feuillures galvanisés, avec tôle en 30/10ème larmée, bloquée et galvanisée à chaud ; section moyenne de drainage cm2 40, classe de résistance C250 selon la norme UNI EN 1433:2008 si installé selon les instructions de pose.
2	Utilisation prévue	-
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	-
6	Norme	-
	Première année de marquage CE	-
	Organismes notifiés	-
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	C250 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	-
	Longévité	-
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4RPOMSP Rev.-		Signè GIANCARLO ZANETTE Administrateur 