

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4RPOSGG
	Description	Caniveau en béton polymère mod. P150 SURBAISSE', passage eau 93mm, section d'écoulement 40 cm ² , avec feuillures spéciales Gridiron, équipé de 2 grilles passerelles, en fonte GJS500-7 dim.145x500h20, logées et bloquées. Classe de résistance C250, en conformité à la norme UNI-EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
2	Utilisation prévue	-
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	-
6	Norme	-
	Première année de marquage CE	-
	Organismes notifiés	-
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	C250 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	-
	Longévité	-
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, -		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur
DOP N. 4RPOSGG Rev.-		