

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

1	Code d'identification de produit	4RP6SLI
	Description	Caniveau P210 abaissé en béton POLYMÈRE, avec feuillures en ACIER INOX AISI 304, équipé de grille autobloquante mm.191x1000 h20 en tôle d'acier INOX AISI 304 en C avec des fentes obtenues par découpage au laser, renforcée avec des plaques 20x3, section moyenne d'écoulement cm ² . 89, classe de résistance A15 selon la norme UNI EN 1433:2008 si installation selon les instructions.
2	Utilisation prévue	-
3	Producteur	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Agent	ND
5	Système EVCP	-
6	Norme	-
	Première année de marquage CE	-
	Organismes notifiés	-
Performances déclarées		
7	Caractéristiques principales	Performances
	Étanchéité	Sans fuite
	Capacité de charge:	
	Charge maximale	B125 - EN 1433:2008
	Flèche résiduelle	-
	Longévité	-
8	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	
MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4RP6SLI Rev.-		Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur 