

LEISTUNGSERKLÄRUNG – CPR 305/2011

1	Produktkennung	5076
	Beschreibung	STANDARD-Gitterrost, elektrogeschweisstes Gitterrost, 40x3; 25x76, feuerverzinkt, komplett mit L-Profil-Rahmen 43x20x2.
2	Vorgesehene Verwendung (en) des Produkts	Gitterrost für baulichen Einsatz aus Kohlenstoffstahl für den Transit von Fahrzeugen und/oder Fussgänger.
3	Hersteller	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Bevollmächtigter	ND
5	VVCP sistem	Sistema 2+
6a	Norm	EN 1090-1:2009 + A1:2011
	Benannte Stellen	SGS SPA - Milano (Italy) Certificato Nr.1381-CPR 507
Erklärte Leistungen		
7	Wesentliche Merkmale	Leistungen
	Zulässige Massabweichungen	-
	Schweisbarkeit	-
	Widerstandsfähigkeit	-
	Feuerbeständigkeit	-
	Brandverhalten	Klasse A1 gemäß Norm EN 13501-1
	Freisetzung von Cadmium	-
	Freisetzung von Radioaktivität	-
	Haltbarkeit	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
	Projektreferenz	-
Ausführungsklasse	-	
8	Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Verantwortungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.	
MARENO DI PIAVE, 01/08/2016		Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers GIANCARLO ZANETTE Geschäftsführer
DOP N. 5076 Rev.1		