

LEISTUNGSERKLÄRUNG – CPR 305/2011

1	Produktkennung	5272
	Beschreibung	Gitterrost Modell WALKY aus elektrogeschweisstem Gitterrost Typ 40x3 34x38, feuerverzinkt, komplett mit L-Profil-Rahmen 43x20x2, LKW-Tragfähigkeit
2	Vorgesehene Verwendung (en) des Produkts	Gitterrost für baulichen Einsatz aus Kohlenstoffstahl für den Transit von Fahrzeugen und/oder Fussgänger.
3	Hersteller	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Bevollmächtigter	ND
5	VVCP sistem	Sistema 2+
6a	Norm	EN 1090-1:2009 + A1:2011
	Benannte Stellen	SGS SPA - Milano (Italy) Certificato Nr.1381-CPR 507
Erklärte Leistungen		
7	Wesentliche Merkmale	Leistungen
	Wasserdichtigkeit	Kein Verlust
	Tragfähigkeit:	
	Höchstlast	D400 - EN 1433:2008
	Dauerhafte Reihe	-
	Haltbarkeit	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
8	Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Verantwortungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.	
MARENO DI PIAVE, 01/08/2016	Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers GIANCARLO ZANETTE Geschäftsführer	
Rev.1		