


## SCHEDA PRODOTTO



<b>CODICE ASSEMBLATO</b>	45L6SGS
<b>DESCRIZIONE</b>	Canale in calcestruzzo polimerico mod. BASE 100 LOW L=500, sezione media di scolo 46 cm <sup>2</sup> , con nr. 1 griglia a ponte in ghisa GJS500-7 verniciata ASSEMBLATA E BLOCCATA, con feritoia da 8, marchio Gridiron, portata classe B125 a norme UNI EN 1433:2008 a condizioni di posa secondo istruzioni.
<b>LINEA PRODOTTO</b>	Canaletta di drenaggio tipo "M"
<b>NORMA</b>	EN 1433:2008
<b>CLASSE PORTATA</b>	B125 - EN 1433:2008
<b>USO PREVISTO</b>	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
<b>DURABILITÀ</b>	NPD
<b>QUANTITÀ PER CONFEZIONE</b>	64
<b>1) CANALE</b>	45L6S
<b>MATERIALE</b>	Calcestruzzo Polimerico
<b>TIPO SERIE</b>	Serie Base 100
<b>TIPO SEZIONE</b>	Low
<b>TIPO DI PROFILO</b>	Senza Profili
<b>TIPO VERSIONE</b>	Normale senza pendenza incorporata
<b>2) GRIGLIA</b>	4505GSJ
<b>TIPOLOGIA GRIGLIA</b>	Griglia in ghisa sferoidale
<b>MATERIALE</b>	Ghisa GJS500-7 : EN1563
<b>FINITURA SUPERFICIALE</b>	Verniciatura



Dimensioni articolo mm	Passaggio acqua mm	Sezione di scolo cmq	Peso Kg Cad.
500 x 122 x H 60	100	46	5,25