


FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	4D10SLA
DESCRIPTION	Caniveau en ABS mod. PLASTIC FLY 150, équipé de grille passerelle autobloquante à fente de 8mm, en tôle pliée sous pression 12/10 galvanisée, logée. Section d'écoulement 216 cm ² . Classe de résistance A15, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	D400 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	35
1) CANIVEAU	4D10S
MATÉRIAU	ABS
SÉRIE	Série Plasticfly 150
SECTION	Standard
FEUILLURES	Sans profils
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4D10GLA
MATÉRIAU	Tôle DX51D - EN 10346/EN 10143
FINITION DE SURFACE	Galvanisation Z200 - EN 10346



Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cm ²	Poids Kg
1000 x 201 x H 180	151	216	4,88