



FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	4G02SLC
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 100, avec feuillures galvanisées, équipé de 1 grille passerelle à fente de 8mm, en tôle pliée sous pression 12/10 galvanisée à chaud, logée. Section d'écoulement 108cm ² . Classe de résistance A15, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	A15 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
PIECES PAR PALETTE	42
1) CANIVEAU	4G02S
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 100
SECTION	Standard
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4D02LC
MATÉRIAU	Tôle DX51D - EN 10346/EN 10143
FINITION DE SURFACE	Galvanisation Z200 - EN 10346



Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
107	108	15,96