



FICHE PRODUIT



CODE ASSEMBLÉ	4G3ESG2
DESCRIPTION	Caniveau en béton polymère mod. POLY FLY 300 MEDIUM H=210, avec feuillures galvanisées, équipé de 1 grille en caillebotis pressé 40x3-10x2 33x33 galvanisée à chaud, logée et bloquée. Section d'écoulement 477 cm ² . Classe de résistance C250, en conformité à la norme EN 1433:2008 si installation selon instructions de pose.
GAMME DE PRODUIT	Caniveau de drainage type "M"
NORME	EN 1433:2008
CLASSE DE CHARGE	C250 - EN 1433:2008
UTILISATION PRÉVUE	Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée.
LONGÉVITÉ	NPD
PIECES PAR PALETTE	24
1) CANIVEAU	4G3ES
MATÉRIAU	Béton Polymère
SÉRIE	Série Polyfly 300
SECTION	Medium
FEUILLURES	Feuillures Galvanisées
VERSION	Standard sans pente intégrée
2) GRILLE	4D32G2
TYPE	Grille standard en caillebotis pressé
MATÉRIAU	S235JR - EN 10025-2:2019
FINITION DE SURFACE	Galvanisation à chaud - ISO 1461



Dimensions de l'article mm	Passage eau mm	Section d'écoulement cmq	Poids Kg
1000 x 347 x H 210	300	477	43,78