

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ARTIKEL NUMMER	5037N
BESCHREIBUNG	Gitterrost Mod. STANDARD Schweißpressrost, Typ 25x2 25x76, feuerverzinkt, komplett mit L-Profil-Rahmen 30x20x2mm.
PRODUKTLINIE	Standard-gitter in elektroschweissung
NORM	EN 1090-1:2009 + A1:2011
BELASTUNGSKLASSE	CL. 3 - Leichte Lastkraftwagen - UNI 11002
VERWENDUNG	Gitterrost für baulichen Einsatz aus Kohlenstoffstahl für den Transit von Fahrzeugen und/oder Fussgänger.
HALTBARKEIT	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
1) RAHMEN	5037NT
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
PROFILTYP	Profil "L" 30x20x2
2) GITTER	5037NG
GITTERROSTTYP	Standard-gitter in elektroschweissung
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
ART DES GITTERROSTES	Stab 25x2 Maschenweite 25x76



Abmessungen mm	Lichtes Maß mm	Gewicht Kg
242 x 242 x H 30	202 x 202	1,99