


TECHNISCHE BESCHREIBUNG



ARTIKEL NUMMER	5094
BESCHREIBUNG	STANDARD-Gitterrost, elektrogeschweisstes Gitterrost, 40x3; 25x76, feuerverzinkt, komplett mit L-Profil-Rahmen 43x20x2.
PRODUKTLINIE	Standard-gitter in elektroschweissung
NORM	EN 1090-1:2009 + A1:2011
FEUERBESTÄNDIGKEIT	Klasse A1 gemäß Norm EN 13501-1
BELASTUNGSKLASSE	CL. 3 - Leichte Lastkraftwagen - UNI 11002
VERWENDUNG	Gitterrost für baulichen Einsatz aus Kohlenstoffstahl für den Transit von Fahrzeugen und/oder Fussgänger.
HALTBARKEIT	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
1) RAHMEN	5094T
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
2) GITTER	5094G
GITTERROSTTYP	Standard-gitter in elektroschweissung
WERKSTOFF	Stahl S235JR - EN 10025-2:2019
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Feuerverzinkt - ISO 1461
ART DES GITTERROSTES	Stab 40x3 Maschenweite 25x76



Abmessungen mm	Lichtes Maß mm	Gewicht Kg
400 x 500 x H 45	355 x 455	11,6